

Описание

Полностью синтетическое антифрикционное моторное масло для всесезонного использования в легковых бензиновых и дизельных двигателях. Оптимально для многоклапанных двигателей с турбонаддувом. Синтетическое базовое масло и присадки высшего качества обеспечивают отличную работу масла в самых современных двигателях.

Свойства

- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая стабильность
- отличная защита от износа
- оптимальная стабильность к старению
- превосходная чистота двигателя
- лёгкий ход мотора
- чрезвычайно низкие потери на испарение
- долгий срок жизни мотора
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Технические данные

| | |
|---|--------------------------------------|
| Вязкость | 5W-50 |
| Плотность при 15°C | 0,85 g/cm ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 122 mm ² /s DIN 51562 |
| Вязкость при 100°C | 18,7 mm ² /s DIN 51562 |
| Вязкость при -35 °C (MRV) | < 60000 mPas ASTM D4684 |
| Вязкость при -30 °C (CCS) | <= 6600 mPas ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 172 DIN ISO 2909 |
| HTHS при 150 °C | >=3,5 mPas ASTM D5481 |
| Температура застывания | -39 °C DIN ISO 3016 |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 7,4 % CEC-L-40-A-93 |



Технические данные

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Температура вспышки | 240 °C DIN ISO 2592 |
| Общее щёлочное число | 10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | 1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L3,5 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Для бензиновых и дизельных многоклапанных двигателей с турбонаддувом, для увеличенных интервалов замены и нагрузок.

Применение

Обращайте внимание на требования производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 9066 D-RUS-UA |
| 4 л пластиковая канистра | 9067 D-RUS-UA |
| 5 л пластиковая канистра | 9068 D-RUS-UA |
| 60 л жестяная бочка | 9069 D-GB |
| 205 л жестяная бочка | 9071 D-GB |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.