

# Информация к продукту

## Pro-Line Silikon-Spray

PI 21/03/09/2020



### Описание

Разделительное, смазочное и защитное средство на основе силикона, не содержащее минеральных масел и консистентных смазок. Подходит для внутреннего и наружного применения. Защищает, смазывает, обеспечивает уход и изолирует. Не вызывает пятен. Обладает антистатическими свойствами. Устраняет скрежет, скрип и затрудненный ход. Обеспечивает длительную защиту от износа. Универсальное применение, прежде всего в тех сферах, в которых нежелательны смазочные материалы, содержащие масла или консистентные смазки или мешающие последующей обработке.

### Свойства

- пропитано
- отличное средство для отделения при сварке под флюсом
- изолировано
- уничтожает скрип
- приятный запах
- чистое применение
- защита любых пластмасс и уход за ними

### Технические данные

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| База               | Siliconöl, Spezialbenzin / silicone oil, special petrol |
| Пропеллент         | Propan, Butan / propane, butane                         |
| Цвет / внешний вид | farblos / colourless                                    |
| Форма              | aerosol, flüssig / aerosol, liquid                      |
| Запах              | charakteristisch / characteristic                       |

### Сфера применения

**Автомобильная сфера:** Пластиковые детали, например, бамперы, решетки радиатора, спойлеры, молдинги, виниловые крыши и т.д. сохраняют зеркальный блеск и не становятся хрупкими. Резиновые элементы, например, резиновые детали дверей и капотов, резиновые упоры, молдинги, шланги радиатора и т.д. поддерживаются в надлежащем состоянии, не становятся хрупкими, не прилипают и не примерзают. Гарантирует свободный ход направляющих люка крыши и сидений, роликов ремней безопасности и т.д. Предотвращает писк и скрип между разнородными материалами, например, металл\пластик и т.д.



**Промышленная сфера:** Служит в качестве вспомогательного монтажного средства, например, для шланговых соединений и уплотнений. Защищает электрические контакты от влаги. Для точек смазки, в которых требуется применение смазки, не содержащей минеральных масел. Предотвращает писк и скрип между разнородными материалами, например, металл\пластик и т.д. Подходит в качестве разделительного средства при газозащитной сварке. Для смазки конвейерных и транспортных лент, в качестве вспомогательного монтажного средства в производстве (резиновые и пластмассовые детали), для смазки подвижных пластиковых элементов на машинах, для смазки пластиковых зубчатых колес и для технического обслуживания монетных и торговых автоматов.

### Применение

Распылить тонким равномерным слоем на обрабатываемые детали. При необходимости повторить обработку. Не применять рядом с местами проведения покрасочных работ. Не распылять на продукты питания и детали машин, напрямую контактирующие с пищевыми продуктами. Раскладная распылительная трубка обеспечивает точечное распыление. Если распылительная трубка сложена, распыление производится на большой площади. Распыление также возможно в перевернутом положении.

### Имеющиеся упаковки

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 400 мл баллончик аэрозоль | 7389<br>D-GB-I-E-P     |
| 400 мл баллончик аэрозоль | 20677<br>D-NL-F-GR-RUS |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**