

Описание

Спрей для электропроводки – это полностью синтетический контактный спрей, совместимый с пластиком, предназначенный для электрической части и электроники в автомобиле. Не содержит минеральные, животные и растительные масла и силиконы.

Свойства

- очищает загрязнённые контакты
- хорошее выделение воды
- хорошая защита от коррозии
- подползает под отложения из оксидов и сульфидов
- вытесняет влагу
- уменьшает сопротивление контактов
- не содержит силикона

Технические данные

Цвет / внешний вид	blue
База	synthetic oil
Вязкость при 40°C	49,5 mm ² /s
Вязкость при 100°C	7 mm ² /s
Индекс вязкости	145
Температура застывания	-53 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	201 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	2,1 Gew.-% DIN ISO 2909
Содержание воды	40 ppm $\Omega \cdot \text{cm}$ DIN 51 581
Число нейтрализации	0,03 mg KOH/g DIN 51 777 T 1
Коррозия меди	0-1 DIN 51 809
Удельное сопротивление	$1,6 \cdot 10 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}$
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для техобслуживания и ухода (чистка и защита) за любыми электрическими деталями в автомобиле, как
штекерные разъемы и клеммовые соединения,
цоколи лампочек, кабельные распределители,
переключатели, реле, распределитель зажигания,
прерыватель, стартер, генератор, предохранители,
полюса аккумулятора, антенны, смазка деталей приборов.



Применение

Перед монтажом обработайте детали спреем Electronic, после чего установите их. В случае контактов с сильной коррозией подождите подольше для обеспечения действия, отставшие следы коррозии сотрите сукном или щеткой.

Имеющиеся упаковки

200 мл баллончик аэрозоля 8047
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.