

1К ЭМАЛЬ АВТОМОБИЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ. АЛКИДНАЯ

KU-4xxxx



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей. Имеет хорошую укрывистость. Обладает прекрасным блеском, светостойкостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

Область применения.

Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для декоративной окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей.

Свойства.

Декоративный эффект, нет необходимости покрывать слоем лака, так как покрытие после высыхания становится равномерно глянцевым, большая цветовая гамма, долговечность, хорошая адгезия, возможность окрашивания небольших участков.

Указания по применению.

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3-х минут. Эмаль наносить с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°C на загрунтованные и зашлифованные поверхности, а также на старые покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой). Поверхность перед нанесением необходимо очистить, обезжирить и высушить. Время сушки «на отлип» при температуре +20°C не менее 60–80 минут. Время полного высыхания при температуре +20°C — 24 часа. Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Хранение.

Хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид/покрытие, по ГОСТ Р 51691-2008	Ровная, однородная, глянцевая
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°C, ч, не более	12
Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Твердость покрытия по маятнику ТМЛ типа А, ГОСТ 5233-89 усл. ед, не менее	0,3
Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ Р 52491-2005 мм, не более	1
Блеск пленки по блескомеру при 60°, по ГОСТ 31975 (ISO 2813:1994), %, не менее	80
Чувствительность к замерзанию	нет
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1М, ГОСТ 4765-73 см, не менее	50
Расход:	до 2м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан
Срок годности	5 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

ВАЗ KU-4001 - Багряный 107 KU-4002 - Рубин 110 KU-4003 - Рекама 121 KU-4004 - Вишня 127 KU-4005 - Корди 165 KU-4006 - Гранат 180 KU-4007 - Белая 201 KU-4008 - Оранжево-белая 202 KU-4009 - Сафран 215 KU-4010 - Желтая 225 KU-4011 - Чайная роза 228 KU-4012 - Белая 233 KU-4013 - Бежевая 235 KU-4014 - Серо-бежевая 236 KU-4015 - Песочный 237 KU-4016 - Хакки 303 KU-4017 - Черешня 162 KU-4018 - Зеленый сад 307 KU-4019 - Гранд-р 308 KU-4020 - Мурано 377 KU-4021 - Темно-зеленый 394 KU-4022 - Босфор 400 KU-4023 - Капучино 212 KU-4024 - Монте-Карло 403 KU-4025 - Пицунда 417 KU-4026 - Балтика 420 KU-4027 - Адриатика 425 KU-4028 - Серо-голубой 427 KU-4029 - Медведь 428 KU-4030 - Синяя полночь 447 KU-4031 - Океан 449 KU-4032 - Темно-синий 456 KU-4033 - Валентина 464 KU-4034 - Валентина 464 KU-4035 - Темно-бежевый 509 KU-4036 - Кипарис 564 KU-4037 - Черный 601 KU-4038 - Светло-серый 671 KU-4039 - Магелан 410 KU-4040 - Кармен 118 KU-4041 - Охра золотистая 208 KU-4042 - Индиго 441 KU-4043 - Примула 210 KU-4044 - Охра-зеленая 373 KU-4045 - Васильковая 497 KU-4046 - Гольфстрим 506 KU-4047 - Темно-коричневый 793 KU-4048 - Золотисто-желтый 1035 KU-4049 - Офелия 105 KU-4050 - Лилия 108 KU-4051 - Голубой 120 KU-4052 - Тornado 170 KU-4053 - Ромашка 182 KU-4054 - Олива 340 KU-4055 - Бальзам 363 KU-4056 - Жасмин 203 KU-4057 - Спелая кость 214 KU-4058 - Нарцисс 223 KU-4059 - Бежевый 239 KU-4060 - Мимоза 240 KU-4061 - Сливочно-белый 295 KU-4062 - Лилия 302	ARTIKULI I KOLORI: KU-4066 - Липа зеленая 325 KU-4067 - Зеленый 330 KU-4068 - Кедра 352 KU-4069 - Светло-зеленый 360 KU-4070 - Петергоф 404 KU-4071 - Арагон 405 KU-4072 - Снежок 410 KU-4073 - Атлантика 440 KU-4074 - Мулан Руж 458 KU-4075 - Бриз 480 KU-4076 - Таврия 500 KU-4077 - Нуртисус 507 KU-4078 - Филатовый 510 KU-4079 - Павлинка 675 KU-4080 - Лотос 1021 KU-4081 - Павлин 1265 KU-4082 - Баклан 551 KU-4083 - Нарва 106 KU-4084 - Синяя 481 KU-4085 - Пихта 806 KU-4086 - Красная 1015 KU-4087 - Яшма 140 KU-4088 - Морская пучина 325 KU-4089 - Синяя 1115 KU-4090 - Оранжевая 1025 KU-4091 - Белая газель KU-43240 - Белое облако 240 (UNI)
--	---

GAZ KU-4092 - Белая ночь KU-4093 - Динго 610 KU-4094 - Терракота KU-4095 - Серый KU-4096 - Белый KU-4097 - Светло-серый KU-4098 - Меркурий KU-4099 - Марсель KU-4100 - МП1110 серый KU-4101 - Айсберг KU-4102 - Квантро KU-4103 - Золотисто-желтый KU-4104 - Юмор KU-4105 - Мальва KU-4106 - Кампари KU-4107 - Муссон	FORD KU-42000 - Frozen White (белый)
--	--

RENAULT KU-42100 - F30 Blanc de Neige (белый) KU-42101 - J48 Bleu Oleron (синий)	TOYOTA KU-42400 - 040 Super White
---	---

ИЖ KU-40733 - Апельсин	KAMAZ KU-4082 - Пламя KU-4083 - Апельсин
----------------------------------	---

DAEWOO KU-42200 - 10L Касablanca белая KU-42201 - 12U Сливочно-белая KU-42202 - 38L Полумесяцкая зеленая KU-42203 - 71L Меню красная

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция производится в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Зильф Филлинг» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при незначительных отклонениях от указанных параметров. В связи с этим ЗАО «Зильф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.