



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA72.B.00473/23

Серия **RU** № **0445611**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества". Место нахождения: 115054, Россия, город Москва, муниципальный округ Замоскворечье внутригородская территория, улица Дубининская, дом 33Б, этаж/комната 2/46. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +74957752099. Адрес электронной почты: info@certifikaciya-smk.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10HA72, выдан 12.09.2018 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСС-КАНТ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 606441, Россия, Нижегородская область, город Бор, деревня Оманово (Краснослободский с/с), дом 147.

Основной государственный регистрационный номер 1025201525238.

Телефон: +7(831)-261-02-17. Адрес электронной почты: buhkant@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСС-КАНТ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606441, Россия, Нижегородская область, город Бор, деревня Оманово (Краснослободский с/с), дом 147.

ПРОДУКЦИЯ Стекла безопасные для колесных транспортных средств, торговой марки «ОСС Кант», сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию согласно приложению бланк №0930888.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7007 11 100 9, 7007 21 200 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ сообщений об официальном утверждении типа компонента №№ E22*43R00/14*0052*03, E22*43R00/14*0176*02 от 17.10.2022 года, E22*43R00/14*0079*02, E22*43R00/14*0080*02 от 02.07.2020 года, E22*43R01/09*0203*01, E22*43R01/09*0204*01 от 29.07.2020 года, E22*43R01/09*0247*01, E22*43R01/09*0248*01 от 18.08.2020 года, E22*43R01/09*1115*00, E22*43R01/09*1116*00 от 13.08.2021 года, выданных административным органом Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (аттестат аккредитации в системе КВТ ЕЭК ООН № E22/A), Россия

Схема сертификации: 11с*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Правила ООН № 43-00 "Единые предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекол и световых материалов для установки на транспортных средствах". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

28.06.2023

ПО 27.06.2027



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Жучков Яков Сергеевич
(Ф.И.О.)

Эргэкин Пина Александровна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA72.B.00473/23

Серия RU № 0930888

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
7007 11 100 9	Стекла безопасные для колесных транспортных средств, торговой марки «ОСС Кант»; стекло безопасное, не являющееся ветровым, плоские и выпуклые, характер упрочнения – термический, категория толщины III ($4,5 \leq e \leq 6,5$) $\pm 0,2$ миллиметра, характер материала – флотированное стекло, окраска стекла – бесцветное/окрашенное (зеленое), увеличенная площадь (плоское стекло) – 2,8, уменьшенный угол – 30°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло) – 2,2, увеличенная высота сегмента – 105;
7007 11 100 9	стекло безопасное, не являющееся ветровым, класс безопасного стекловидного материала V, плоские и выпуклые, характер упрочнения – термический, категория толщины – III ($4,5 \leq e \leq 6,5$) $\pm 0,2$ миллиметра, характер материала – флотированное стекло, окраска стекла – окрашенное (бронзовое, серое), увеличенная площадь (плоское стекло) – 2,8, уменьшенный угол – 30°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло) – 2,2, увеличенная высота сегмента – 105;
7007 11 100 9	стекло безопасное, не являющееся ветровым, класс безопасного стекловидного материала V, плоские и выпуклые, характер упрочнения – термический, категория толщины – II, характер материала – флотированное стекло, окраска стекла – бронзовое, серое, зеленое, увеличенная площадь (плоское стекло) – 1,70, уменьшенный угол – 25°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло) – 1,69, увеличенная высота сегмента – 105;
7007 11 100 9	стекло безопасное, не являющееся ветровым, плоские и выпуклые, характер упрочнения – термический, категория толщины – II, характер материала – флотированное стекло, окраска стекла – бесцветное, бронзовое, серое, зелено-голубое, увеличенная площадь (плоское стекло) – 1,70, уменьшенный угол – 25°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло) – 1,69, увеличенная высота сегмента – 105;
7007 21 200 9	стекло безопасное, не являющееся ветровым, класс безопасного стекловидного материала VI, конструкция многокамерного стеклопакета – симметричная, номинальная толщина зазора – $6,0 \pm 3,0$, плоские и выпуклые, характер упрочнения – термический, категория толщины – II, характер материала – флотированное стекло, окраска стекла – бесцветное, увеличенная площадь (плоское стекло) – 1,70, уменьшенный угол – 25°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло) – 1,69, увеличенная высота сегмента – 105;
7007 21 200 9	стекло безопасное, не являющееся ветровым, класс безопасного стекловидного материала V-VI, конструкция многокамерного стеклопакета – асимметричная, номинальная толщина зазора – $6,0 \pm 3,0$, плоские и выпуклые, характер упрочнения – термический, категория толщины – II, характер материала – флотированное стекло, окраска стекла – бесцветное, бронзовое, серое, зеленое, увеличенная площадь (плоское стекло) – 1,70, уменьшенный угол – 25°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло) – 1,69, увеличенная высота сегмента – 105;
7007 21 200 9	стекло безопасное, не являющееся ветровым, класс безопасного стекловидного материала VI, конструкция многокамерного стеклопакета – симметричная, номинальная толщина зазора – $6,0 \pm 3,0$, плоские и выпуклые, характер упрочнения – термический, категория толщины – III, характер материала – флотированное стекло, окраска стекла – бесцветное, зеленое, увеличенная площадь (плоское стекло) – 2,35, уменьшенный угол – 30°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло) – 1,33, увеличенная высота сегмента – 105;
7007 21 200 9	стекло безопасное, не являющееся ветровым, класс безопасного стекловидного материала V-VI, конструкция многокамерного стеклопакета – асимметричная, номинальная толщина зазора – $6,0 \pm 3,0$, плоские и выпуклые, характер упрочнения – термический, категория толщины – III, характер материала – флотированное стекло, окраска стекла – бесцветное, зеленое, бронзовое, серое, увеличенная площадь (плоское стекло) – 2,35, уменьшенный угол – 30°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло) – 1,33, увеличенная высота сегмента – 105;
7007 21 200 9	стекло безопасное, не являющееся ветровым, класс безопасного стекловидного материала V-VI, конструкция многокамерного стеклопакета – асимметричная, номинальная толщина зазора $9,0 \pm 3,0$, плоские и выпуклые, характер упрочнения – термический, категория толщины (наружное) – III, категория толщины (внутреннее) – II, характер материала – флотированное стекло, окраска стекла – бронзовое, серое, бесцветное, увеличенная площадь (плоское стекло наружное) – 2,35, уменьшенный угол (наружное) – 30°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло наружное) – 1,33, увеличенная площадь (плоское стекло внутреннее) – 1,70, уменьшенный угол (внутреннее) – 25°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло внутреннее) – 1,69, увеличенная высота сегмента – 105;
7007 21 200 9	стекло безопасное, не являющееся ветровым, класс безопасного стекловидного материала VI, конструкция многокамерного стеклопакета – асимметричная, номинальная толщина зазора $9,0 \pm 3,0$, плоские и выпуклые, характер упрочнения – термический, категория толщины (наружное) – III, категория толщины (внутреннее) – II, характер материала – флотированное стекло, окраска стекла – бесцветное, увеличенная площадь (плоское стекло наружное) – 2,35, уменьшенный угол (наружное) – 30°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло наружное) – 1,33, увеличенная площадь (плоское стекло внутреннее) – 1,70, уменьшенный угол (внутреннее) – 25°, увеличенная площадь развѣртки (выпуклое стекло внутреннее) – 1,69, увеличенная высота сегмента – 105;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П. [подпись]
(подпись)

Жучков Яков Сергеевич
(Ф.И.О.)Эртэкин Нина Александровна
(Ф.И.О.)