



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", Место нахождения: 150003, РОССИЯ, Ярославская область, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.81-А, ОГРН: 1027600845095, Номер телефона: +7 4852584301, Адрес электронной почты: sekretar@rti.yaroslavl.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

заявляет, что Детали резиновые уплотнительные и защитные для гидропривода тормозной системы автомобилей,

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", Место нахождения: 150003, РОССИЯ, Ярославская область, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.81-А, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 150003, РОССИЯ, Ярославская обл, г Ярославль, ул Полушкина Роща, дом 76

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Детали резиновые уплотнительные и защитные для гидропривода тормозной системы автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Технические условия, номер: ОСТ 38 05208-88 от 01.01.1989

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 4016930001; 4016930005

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 2 выдан 09.08.2024 г. испытательной лабораторией "Центральная заводская лаборатория, Отдел технического контроля";

Схема декларирования: 7д

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ТР ТС 018/2011, О безопасности колесных транспортных средств, Приложение 10 п.100; ГОСТ Р 53820-2010, Автомобильные транспортные средства. Детали уплотнительные и защитные. Технические требования и методы испытаний; Условия и сроки хранения: Детали должны храниться в закрытом помещении при температуре от 0 до 25°C на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов и не подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину. Допускается хранение деталей под навесом и в неотапливаемых складах, а также при их транспортировании при температуре от минус 50 до плюс 50°C. При хранении и транспортировании деталей при отрицательных температурах запрещается подвергать их какой-либо деформации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.09.2028 включительно



(подпись)

СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.15738/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

18.09.2024



ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.15738/24

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
22.19.73.110	Детали резиновые уплотнительные и защитные для гидропривода тормозной системы автомобилей Иные сведения: 1-516 1-516-01 118K-3505131 12-3501049 12-3501051 15101-1602517 2108-3512028 2108-3512088 21A-1602548Б 21A-1602554 24-10-1602528 24-10-3501051 24-10-3502051 24-10-3505033 24-10-3505035 24-10-3505036 24-1602516-03 24-1602516 (31605-1602516) 24-3501051-10 24-3501058 24-3501058-10 24-3550033 250-1602376 250-370 3105-3501188 3105-3501194 3111-1602092 3111-1602516 3111-1602528 3151-3505118 3163-1602558 403-3505033 4105-3501283-01 4105-3501293 4105-3505035 4105-3505036 420.31605-1602516 4301-1602528 469-1602528 469-1602558 469-3501051-01 469-3505035 51-3501051 51-3501058 51-3502051 51-3502058 51-3505035 51П-3505033 51П-3505035 53-11-3505120 5301-3505035 5301-3505036 5320-1602517 66-16-3501051 830-1602517 K-1293 P 2101-3502051 P 2101-3502058 P 24-10-1602528 P 24-3501058 P 28-3502051 P 3163-1602554 P 32-3502051 P 51-3502058; маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", Гарантийный срок эксплуатации деталей устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации автомобилей или соответствующих узлов, В соответствии с ОСТ 38 05208-88	Детали резиновые уплотнительные и защитные для гидропривода тормозной системы автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Технические условия, ОСТ 38 05208-88, 01.01.1989; Стандарты и иные нормативные документы: ТР ТС 018/2011, О безопасности колесных транспортных средств, Приложение 10 п.100; ГОСТ Р 53820-2010, Автомобильные транспортные средства. Детали уплотнительные и защитные. Технические требования и методы испытаний.

Руководитель (уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего декларацию о
соответствии

Специалист (специалисты) участвующий в
процессе подтверждения соответствия

