

Гарантийные обязательства

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие загрязнений внутренних и наружных.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Вороток с шарниром 1/2" (L=460/380 мм.)



Гарантийный талон

Дата продажи _____

Продавец _____

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен _____

М.П. _____

Общие положения

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию воротка с шарниром 1/2" (L=460/380 мм.).

Инструмент относится к разделу каталога - КЛЮЧИ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Описание

- Компактный ручной инструмент, предназначенный для быстрого демонтажа различных резьбовых соединений.
- Ворток популярен в автомобильных и шиномонтажных мастерских.
- Головка выполнена из закаленной стали, перемещается на 180°.
- Прочная рукоятка, изготовленная из хром-ванадиевой стали, позволяет прилагать большее усилие во время работы по демонтажу трудносняемых крепежных элементов.
- Квадрат присоединения 1/2".
- Максимально разрешенное усилие: 52kgs (52 килограмм-сила-метр = 510 ньютон-метр.)

JTC-3617

- Длина: 15" (380 мм.)
- Габаритные размеры: 385/80/70 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 900 гр.

JTC-3618

- Длина: 18" (460 мм.)
- Габаритные размеры: 460/25/25 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 909 гр.

Важные рекомендации

- Запрещено использовать в качестве вспомогательного инструмента, для создания большего усилия во время закручивания/откручивания резьбовых соединений, - металлическую трубу или аналогичные предметы, установленные на рукоятку воротка.
- Запрещено бить по рукоятке ногой, молотком и другими предметами для создания большего усилия во время закручивания/раскручивания резьбовых соединений.
- Запрещено превышать максимально разрешенное усилие.
- Рекомендуется использовать перчатки во время работ.

Благодарим вас за использование профессиональных инструментов
и оборудования JTC Auto Tools.